

TERRA-DAN MKII



7,50 m bugseret Terra-Dan MKII
med V-Profilvalse



7,50 m liftofhængt Terra-Dan MKII
med svær rørvalse



6,00 m Terra-Dan MKII
med dobbeltvalse og langfinger-efterharve

- Såbedsharve med 4 arbejdsfunktioner:
 - Spring-Board med fjedertandsplanke
 - 4-bullet harvesektion med 60x60x5 mm buller monteret med 300 mm afstand
 - 8,5 cm tandsporaafstand monteret med 45x12 mm tænder (=34 cm tandafstand)
 - 15 cm tandsporaafstand monteret med 65x12 mm tænder (=60 cm tandafstand)
 - 12 mm langfinger-efterharve for udjævning (kun singlevalser)
 - 4 forskellige valser at vælge imellem: Ø550 mm Svær rørvalse, dobbeltvalse, Ø600 mm V-profilvalse for findeling/pakning og Ø600 mm U-profilvalse / Twin U-profilvalse på bugserede modeller.
 - Dobbeltvalsen består af Ø550 mm svær rørvalse og Ø410 mm fladjernsvalse
- Unikt opbygget harve med 2 uafhængige centerophængte sektioner
- Arbejdsdybden styres delvist af traktorens trepunktsophæng og af pakkervalsen
- Vejledende maks. harvedybde (45x12 mm tænder): 13 - 15 cm
- Vejledende maks. harvedybde (65x12 mm tænder): 15 - 18 cm
- Trepunktsophæng med kategori 3 nagler og kategori 2 afstand.

MASKINER

Arbejds- bredde, m	Type	Kraftbehov, hk	Antal tænder	Løfte- behov, kg	Transport- bredde, m	Vægt, kg	Varenummer	
LIFTOPHÆNGTE MODELLER - 1-LEDS FASTE								
3,00	Svær rørvalse Ø550 mm	1*	75-100	35/20	3.150	2,45	1.770	3400301
3,00	Dobbeltvalse Ø550/Ø410 mm	1*	75-100	35/20	3.325	2,45	1.867	3400321
3,00	V-Profilvalse Ø600 mm	1*	85-110	35/20	3.470	2,45	1.950	3400314
3,00	U-Profilvalse Ø600 mm	1*	85-110	35/20	3.470	2,45	1.950	3400305
3,50	Svær rørvalse Ø550 mm	1*	90-125	41/23	3.675	2,45	2.065	3400351
3,50	Dobbeltvalse Ø550/Ø410 mm	1*	90-125	41/23	3.876	2,45	2.178	3400371
3,50	V-Profilvalse Ø600 mm	1*	95-130	41/23	4.050	2,45	2.275	3400364
3,50	U-Profilvalse Ø600 mm	1*	95-130	41/23	4.050	2,45	2.275	3400355
4,00	Svær rørvalse Ø550 mm	1*	100-150	47/26	4.200	2,45	2.360	3400402
4,00	Dobbeltvalse Ø550/Ø410 mm	1*	100-150	47/26	4.430	2,45	2.490	3400422
4,00	V-Profilvalse Ø600 mm	1*	110-160	47/26	4.630	2,45	2.600	3400415
4,00	U-Profilvalse Ø600 mm	1*	110-160	47/26	4.630	2,45	2.600	3400406
LIFTOPHÆNGTE MODELLER - 2-LEDS FOLDBARE								
4,00	Svær rørvalse Ø550 mm	1*	100-150	47/26	4.950	2,45	2.766	3400401
4,00	Dobbeltvalse Ø550/Ø410 mm	1*	100-150	47/26	5.100	2,45	2.836	3400421
4,00	V-Profilvalse Ø600 mm	1*	110-160	47/26	5.600	2,45	2.946	3400414
4,00	U-Profilvalse Ø600 mm	1*	110-160	47/26	5.600	2,45	2.946	3400405
5,00	Svær rørvalse Ø550 mm	1*	125-175	59/33	5.350	2,45	2.979	3400501
5,00	Dobbeltvalse Ø550/Ø410 mm	1*	125-175	59/33	5.500	2,45	3.049	3400521
5,00	V-Profilvalse Ø600 mm	1*	135-185	59/33	6.000	2,45	3.159	3400514
5,00	U-Profilvalse Ø600 mm	1*	135-185	59/33	6.000	2,45	3.159	3400505
6,00	Svær rørvalse Ø550 mm	1*	150-200	70/40	5.750	2,45	3.196	3400601
6,00	Dobbeltvalse Ø550/Ø410 mm	1*	150-200	70/40	5.900	2,45	3.266	3400621
6,00	V-Profilvalse Ø600 mm	1*	160-210	70/40	6.400	2,45	3.376	3400614
6,00	U-Profilvalse Ø600 mm	1*	160-210	70/40	6.400	2,45	3.376	3400605
7,50	Svær rørvalse Ø550 mm	1*	175-225	82/46	6.350	2,45	3.530	3400751
7,50	Dobbeltvalse Ø550/Ø410 mm	1*	175-225	82/46	6.500	2,45	3.600	3400771
7,50	V-Profilvalse Ø600 mm	1*	190-240	82/46	7.050	2,45	3.710	3400764
7,50	U-Profilvalse Ø600 mm	1*	190-240	82/46	7.050	2,45	3.710	3400755

*Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

MASKINER (FORTSAT)

Arbejds- bredde, m	Type		Kraftbehov, hk	Antal tænder	Transport- bredde, m	Vægt, kg	Varenummer
BUGSEREDE MODELLER							
4,00	Svær rørvalse Ø550 mm	1*	100-150	47/26	2,45	4.030	3401401
4,00	Dobbeltvalse Ø550/Ø410 mm	1*	100-150	47/26	2,45	4.290	3401421
4,00	V-Profilvalse Ø600 mm	1*	110-160	47/26	2,45	4.600	3401414
4,00	Twin U-Profil Ø600-Ø600 mm	1*	110-160	47/26	2,45	4.600	3401431
5,00	Svær rørvalse Ø550 mm	1*	125-175	59/33	2,45	4.280	3401501
5,00	Dobbeltvalse Ø550/Ø410 mm	1*	125-175	59/33	2,45	4.540	3401521
5,00	V-Profilvalse Ø600 mm	1*	135-185	59/33	2,45	4.870	3401514
5,00	Twin U-Profil Ø600-Ø600 mm	1*	135-185	59/33	2,45	4.870	3401531
6,00	Svær rørvalse Ø550 mm	1*	150-200	70/40	2,45	4.520	3401601
6,00	Dobbeltvalse Ø550/Ø410 mm	1*	150-200	70/40	2,45	4.810	3401621
6,00	V-Profilvalse Ø600 mm	1*	160-210	70/40	2,45	5.140	3401614
6,00	Twin U-Profil Ø600-Ø600 mm	1*	160-210	70/40	2,45	5.140	3401631
7,50	Svær rørvalse Ø550 mm	1*	175-225	82/46	2,45	4.910	3401751
7,50	Dobbeltvalse Ø550/Ø410 mm	1*	175-225	82/46	2,45	5.210	3401771
7,50	V-Profilvalse Ø600 mm	1*	190-240	82/46	2,45	5.560	3401764
7,50	Twin U-Profil Ø600-Ø600 mm	1*	190-240	82/46	2,45	5.560	3401781

1* Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag

STANDARDUDSTYR

- 80x10 mm Spring-Board tænder med 150 mm slidspidser monteret på 250 mm afstand.
- 45x12 mm tænder med vendbar slidspids på 4 buller
- 12 mm langfingerefterharve for udjævning før valsen – ikke på dobbeltvalse
- Afskraber på V-profilvalse.
- Hydraulisk sammenklap til transportbredde på 2,45 m.
- Automatiske transportlåse – betjenes hydraulisk sammen med foldefunktion.
- Kantudstyr på harven før valse.
- Hjulmontering for bugserede modeller. 400/60 x 15.5 – 16 PLY.
- Svingbart træk, varenr.: 630757034, på bugserede modeller.
- Nagler og låsesplitter.
- Lygtesæt (standard på bugserede modeller.)



EKSTRAUDSTYR

Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Varenummer
3,00 - 7,50	-	LED Lygtesæt (standard på bugserede maskiner)	3401950
3,00 - 7,50	-	Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	67055-74
3,00 - 7,50	-	65x12 mm tand monteret med 15 cm tandsporafstand. (Samme pris, men varenummeret skal bestilles pr. m.)	3401010
3,00 - 7,50	-	Gåsefodsspids 180 x 6 mm f/ 65x12 mm tand. (Merpris pr. m)	3401015
3,00 - 7,50	-	Sporløsnersæt, 2x2 tænder m/ 250 mm brede gåsefodsspids. Kun for bugserede modeller.	3409242
3,00 - 7,50	-	Sporløsnertænder til montering på forreste bulle, 65x13 mm, 60 mm længere tænder. (Merpris pr. m)	3409244
3,00 - 7,50	-	Bugseringssæt t/eftermontering på liftophængte modeller	3409705
3,00 - 7,50	-	Hjul 500/50x17 - 18 PLY (anbefales til 7,5 m) (Merpris pr. sæt)	3409750
3,00 - 7,50	-	Tryklufsbremser, fabriksmonteret	63093-96
3,00 - 7,50	-	Hydrauliske bremses, 1-kreds, fabriksmonteret	63093-94
3,00 - 7,50	-	Hydrauliske bremses, 2-kreds, fabriksmonteret	63093-95
3,00	Fast	Hydraulisk indstilling af forreste Spring-Board	3401918
3,50	Fast	Hydraulisk indstilling af forreste Spring-Board	3401919
4,00	Fast	Hydraulisk indstilling af forreste Spring-Board	3401921
4,00	Foldbar	Hydraulisk indstilling af forreste Spring-Board	3401920
5,00	Foldbar	Hydraulisk indstilling af forreste Spring-Board	3401922
6,00	Foldbar	Hydraulisk indstilling af forreste Spring-Board	3401924
7,50	Foldbar	Hydraulisk indstilling af forreste Spring-Board	3401927
3,00	Fast	Langfinger-efterharve til montering bag valse	3401904
3,50	Fast	Langfinger-efterharve til montering bag valse	3401906
4,00	Fast	Langfinger-efterharve til montering bag valse	3401908
4,00	Foldbar	Langfinger-efterharve til montering bag valse	3401910
5,00	Foldbar	Langfinger-efterharve til montering bag valse	3401912
6,00	Foldbar	Langfinger-efterharve til montering bag valse	3401914
7,50	Foldbar	Langfinger-efterharve til montering bag valse	3401917
3,00	Fast	Spring-Board efterharve før valse – m/hydr. regulering (i stedet for langfingerharve før valse)	3401934
3,50	Fast	Spring-Board efterharve før valse – m/hydr. regulering (i stedet for langfingerharve før valse)	3401936
4,00	Fast	Spring-Board efterharve før valse – m/hydr. regulering (i stedet for langfingerharve før valse)	3401938
4,00	Foldbar	Spring-Board efterharve før valse – m/hydr. regulering (i stedet for langfingerharve før valse)	3401940
5,00	Foldbar	Spring-Board efterharve før valse – m/hydr. regulering (i stedet for langfingerharve før valse)	3401942
6,00	Foldbar	Spring-Board efterharve før valse – m/hydr. regulering (i stedet for langfingerharve før valse)	3401944
7,50	Foldbar	Spring-Board efterharve før valse – m/hydr. regulering (i stedet for langfingerharve før valse)	3401947

¹Transportbredde på 2,65 m.

²Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

³Kan ikke kombineres med dobbeltvalse.