

SWING-ROLLER



- Rouleau auto-porteur en 5 sections avec châssis poutre en acier profilé.
- Repliage et dépliage entièrement hydraulique, tracteur à l'arrêt.
- Toutes les sections sont pendulaires et indépendantes.
- HE-VA Système SAT: Système de report de charge. Ce système mécanique assure une pression au sol uniforme sur toute la largeur de travail.
- Transport stable et verrouillé.
- Largeur de transport maxi 2,70 m

MACHINES

Larg. de travail, m	Type d'anneau	Homologation DREAL type	Nbre d'anneaux	Nbr. de rayons	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.
10,20	510 mm/21" Cambridge 1*	2	199	3	150-180	6.010	63097-51
10,20	510 mm/21" Cambridge 1*	2	199	8	150-180	6.330	63097-46
10,20	450/500 mm Etoile •/1*	2	194	-	150-180	6.120	63097-56
10,20	485-530 mm Crosskill 1*	2	105	-	150-180	5.960	63097-53
10,20	500 mm Ondulé 2D 1*	2	125	8	150-180	5.500	63097-50
12,20	510 mm/21" Cambridge 1*	2	235	3	170-200	6.680	63098-51
12,20	510 mm/21" Cambridge 1*	2	235	8	170-200	7.050	63098-46
12,20	450/500 mm Etoile •/1*	2	230	-	170-200	6.750	63098-56
12,20	485-530 mm Crosskill 1*	2	125	-	170-200	6.650	63098-53
12,20	500 mm Ondulé 2D 1*	2	150	8	170-200	6.130	63098-50

1*Requiert 2 prises double effet

• Fonte Ductile: 8 ans de garantie contre le bris.

EQUIPEMENT STANDARD

- Roues :
 - 400/60x15.5 – 16 plis.
- Oeil tournant, réf.: 630757017.
- Béquille réglable par manivelle démultipliée.
- Support de remisage pour tuyaux hydrauliques.
- Arbres 60mm qualité spéciale, montés avec roulements à billes à triple étanchéité.
- Berceau d'appui pour les sections latérales au transport, avec verrouillage manuel.
- HE-VA Système SAT : Report de charge uniforme sur toutes les 5 sections.

EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Poids, kg	Réf.
(2) Rouleaux homologués DREAL, dont la charge sur l'essieu est supérieure à 3500 kg Incluant l'éclairage LED et freins hydrauliques (Suppl. de prix)	-	63080-34
LED feux arrière montés avec câble et prise électriques	3	63098-01
Béquille hydraulique (Suppl. de prix)	15	63098-06
Bacs à pierres, 2 pièces.	32	630555001
Verrouillage automatique pour les sections latérales au transport. Broche de sécurité.	47,5	63098-05
Freins à air comprimé, montage en usine.	18	63098-07
Freins hydrauliques, mono-ligne, montage en usine.	7	63098-08
Freins hydrauliques, double-ligne, montage en usine.	-	63098-09
Roulements sans entretien av/amortisseurs. (Suppl. par machine)	-	63067-73
Efface traces 3,00 m 6 dents 65 x 12 mm, sur le 3-point du tracteur	200	67701-00
Efface traces 4,00 m 8 dents 65 x 12 mm, sur le 3-point du tracteur	280	67702-00

ANNEAUX EN FONTE DUCTILE

Désignation	Poids, kg	Réf.
Anneaux Cambridge 510mm/21" / anneaux ondulés 2D 500 mm en Ductile 8-rayons (fonte plus acérée) (Suppl. par m)	+ 8 par m	690150078

8 ANS DE GARANTIE
CONTRE LE BRIS SUR
ANNEAUX DUCTILE.