

SUB-TILLER ECO



3,00 m med hydr. auto. udløser, 4 tænder, svær rørvalse og hydr. dybderegulering



3,00 m med hydr. auto. udløser og 4 tænder

- Tandhøjde under ramme 820 mm.
- Maksimum arbejdsdybde 600 mm.
- God gennemgang med 820 mm rammehøjde.
- Robust rammekonstruktion, 180x180x8 mm profilrør.
- 2 stensikringsstyper: Quick-Push eller Hydr. automatudløser.
- Trinløs variabel tandafstand. Tandafstande afhænger af modelvalg og antal tænder.
- Trepunktsophæng med kategori 3 nagler og kategori 2 afstand.
- For maskiner med valse:
 - Hydr. dybderegulering for Svær rørvalse og V-Profilvalse.

MASKINER

Arbejds- bredde, m	Stensikrings- type	Antal tænder	Standard tandspors- afstand, cm	Varenummer	Svær rørvalse Ø550 mm	V-Profilvalse Ø600 mm
2,50	Quick-Push	2	180	64541-01	64542-01	64543-01
2,50	Quick-Push	3	90	64541-02	64542-02	64543-02
2,50	Hydr. auto.	2	180	64541-06	64542-06	64543-06
2,50	Hydr. auto.	3	90	64541-07	64542-07	64543-07
3,00	Quick-Push	2	200	64541-11	64542-11	64543-11
3,00	Quick-Push	3	100	64541-12	64542-12	64543-12
3,00	Quick-Push	4	75	64541-13	64542-13	64543-13
3,00	Hydr. auto.	2	200	64541-16	64542-16	64543-16
3,00	Hydr. auto.	3	100	64541-17	64542-17	64543-17
3,00	Hydr. auto.	4	75	64541-18	64542-18	64543-18
3,50	Quick-Push	5	70	64541-20	64542-20	64543-20
3,50	Hydr. auto.	5	70	64541-26	64542-26	64543-26

Arbejds- bredde, m	Stensikrings- type	Antal tænder	Samlet tandafstand ml. yderste tænder, cm	Kraft- behov, hk	Max hk	Uden valse	Svær rørvalse Ø550 mm	V-Profilvalse Ø600 mm
2,50	Quick-Push	2	195	60-100	250	500	860	1.375
2,50	Quick-Push	3	195	90-120	250	580	940	1.445
2,50	Hydr. auto.	2	195	60-100	250	540	900	1.405
2,50	Hydr. auto.	3	195	90-120	250	630	990	1.495
3,00	Quick-Push	2	245	60-100	250	520	930	1.550
3,00	Quick-Push	3	245	90-120	250	600	1.010	1.630
3,00	Quick-Push	4	245	110-160	250	680	1.090	1.710
3,00	Hydr. auto.	2	245	60-100	250	580	990	1.610
3,00	Hydr. auto.	3	245	90-120	250	690	1.100	1.720
3,00	Hydr. auto.	4	245	110-160	250	810	1.220	1.840
3,50	Quick-Push	5	295	130-200	300	780	1.260	1.980
3,50	Hydr. auto.	5	295	130-200	300	900	1.380	2.100

*Alle modeller kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag

VIGTIGT: Hvis ændring af de opgivne tandsporaafstande ønskes, venligst informér ved ordreafgivelse.

STANDARDUDSTYR

- Hydr. dybderegulering inkl. dybdeskala for Svær rørvalse og V-Profilvalse.
- Støttefod på maskiner uden valse.
- For Quick-Push stensikring: 8 stk. udløsninger pr. bolt.
- Afskraber mellem ringene på V-Profilvalse.
- Spidser med 200 mm vingeskær monteret på 25 mm bred tand.

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
LED lygtesæt kpl. m/ledning og stik	3	64509-01
Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	8	67055-74
Pilotstyret kontraventil for hydr. dybderegulering	-	64543-85
Kat. 2 nagler for trepunktsophæng (Merpris)	-	64509-08
Kat. 3 afstand for trepunktsophæng (1.010 mm midt - midt) (Merpris)	-	64545-30
Spids med 120 mm vingeskær (Prisreduktion pr. tand)	-	645000043A
Spids 120 mm med hårdmetalplatte (Merpris pr. tand)	-	645000043TA
Spids med 350 mm vingeskær (Merpris pr. tand)	-	645000063A
Spids 200 mm med hårdmetalplatte (Merpris pr. tand)	-	645000044TA
Spids med 200 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	-	645000044HDA
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Merpris pr. tand)	-	64509-12
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Merpris pr. tand)	-	64509-09
Tand til eftermontering komplet, Quick-Push stensikring	85	64543-98
Tand til eftermontering komplet, Hydraulisk stensikring	121	64543-99
Tandforstærkning, hårdmetal 60x25x15mm inkl. fabriksmont. på ny tand. Anbefales ved grubning >350mm. Kan undlades til varenr. 645000044T / 645000043T. (Merpris pr. tand)	-	645000085
Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand. Anvendes kun til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	-	645000083
Returkredsløb fra udlørsystem. Anbefales til svære, stenrige, ekstreme forhold. (Pris pr. tand)	-	64509-54
Torpedo-dræn kit, for tand med Quick-Push. Fabriksmonteret. (Merpris pr. tand)	-	64508-95
Torpedo-dræn kit, for tand med hydraulisk automatudløser. Fabriksmonteret. (Merpris pr. tand)	-	64508-96