

SUB-TILLER COMBI



- Avsedd som förverktyg för t.ex. majssåmaskiner.
- Lossar jorden i upp till 40 cm djup framför varje såbill.
- Nettovikt ca. 10 ton . Säkerställer extremt stabil djuphållning.
- Många alternativ av burna maskiner kan användas.
- Möjlighet för montering av gödningsutrustning på Sub-Tiller
- V-Profilvals, Ø700mm med avskrapare mellan ringarna.
- Lyft med kat. 3 snabbkopplingar och kategori 3 avstånd (1.010 mm centrum - centrum).

MASKINER

Arbetsbredd, m	Stenutlösning	Antal pinnar	Pinnavstånd	Art.nr.
6,00	Quick-Push	8	75	64535-00
6,00	Hydr. stenutlösning	8	75	64535-01
6,00	Quick-Push	12	45	64535-02
6,00	Hydr. stenutlösning	12	45	64535-03

Till maskiner i speciella arbetsbredder, kontakta HE-VA.

STANDARDUTRUSTNING

- Standard utrustad med dubbelverkande 4 tons lyft
- Hjulutrustning: 710/40 R22.5.
- Hydr. stödhjul, 300x65/12 8 PLY, monteras framför.
- Drag med dragögla kat. 4 / Ø51 mm, art.nr. 7420006
- Hydr. djupreglering via valsen och stödhjul.
- För Quick-Push stenutlösning: 8 st. pr. bult.
- Spetsar med 200 mm vingskår monterat på 25 mm breda pinne.

EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
LED belysning komplett med kabel och kontakt, monterat	-	64500-05
Spets med 120 mm vingskår (Prisreducering pr. pinne)	-	645000043A
Spets 120 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)	-	645000043TA
Spets med 350 mm vingskår (Merpris pr. pinne)	-	645000063A
Spets 200 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)	-	645000044TA
Spets med 200 mm vingskår, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	-	645000044HDA
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Quick-Push stenutlösning (Merpris pr. pinne)	-	64509-12
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Quick-Push stenutlösning (Eftermontering pr. pinne)	90	64509-16
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Hydr. stenutlösning (Merpris pr. pinne)	-	64509-09
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Hydr. stenutlösning (Eftermontering pr. pinne)	125	64509-17
120 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	-	645000056TA
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten (Merpris pr. pinne)	-	645000054A
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	-	645000054TA
Tryckluftsbromsar, fabriksmonterat	18	64509-34
Hydrauliska bromsar, 1-krets, fabriksmonterat	7	64509-33
Hydrauliska bromsar, 2-krets, fabriksmonterat	-	64509-39
Rullskär för 6,00 m (8 pinnar) - med Ø470 mm skär framför pinnen, vridbar och stenutlösning via gummiupphängning, underhållsfria lager (inte för eftermontering)	-	64539-00
Rullskär för 6,00 m (12 pinnar) - med Ø470 mm skär framför pinnen, vridbar och stenutlösning via gummiupphängning, underhållsfria lager (inte för eftermontering)	-	64539-01
Ett extra sätt dubbelverkande hydraulslangar 3/8", med honkopplingar monterat på Combi-Tiller MKII.	-	64539-20
En sats uttag till luftbromsar	-	64539-21