

DISC-ROLLER XL CONTOUR - LIFTOPHÆNGT



- 610x6 mm takket "Sabre disc" m/specialdesignet skærprofil giver bedre gennemskæring v/stubbearbejdning i overfladen.
- Vedligeholdelsesfrie disc-nav.
- Arbejdsdybde på ned til 175 mm i pløjefri jord.
- "DSD": Dybde Synkron Disc-aggressivitet.
- Trepunktsophæng med kategori 3 nagler og kategori 2 afstand.

MASKINER

| Model, m | Arbejds- / Transportbredde, m | Valsetype | Antal ringe | Antal discs | Kraftbehov, hk | Vægt, kg | Varenummer | |
|--|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|----------|------------|---------|
| 1-LEDS, FAST UDEN HYDRAULISK SAMMENKLAP | | | | | | | | |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Svær rørvalse / 550 mm | 1* | - | 18 | 80 + | 1.330 | 6301000 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 16 | 18 | 80 + | 1.600 | 6301001 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | U-Profilring / 600 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | 1.680 | 6301002 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | V-Profilring / 600 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | 1.850 | 6301003 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | V-Profilring / 700 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | 2.010 | 6301004 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Twin U-Profil 600-600 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | 1.820 | 6301005 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Twin V-Profil 600-600 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | 2.110 | 6301006 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Twin V-Profil 700-700 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | - | 6301007 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | Svær rørvalse / 550 mm | 1* | - | 22 | 90 + | 1.540 | 6301100 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 20 | 22 | 90 + | 1.890 | 6301101 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | U-Profilring / 600 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | 1.990 | 6301102 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | V-Profilring / 600 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | 2.160 | 6301103 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | V-Profilring / 700 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | 2.340 | 6301104 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | Twin U-Profil 600-600 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | 2.140 | 6301105 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | Twin V-Profil 600-600 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | 2.430 | 6301106 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | Twin V-Profil 700-700 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | - | 6301107 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Svær rørvalse / 550 mm | 1* | - | 26 | 100 + | 1.670 | 6301200 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 23 | 26 | 100 + | 2.205 | 6301201 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | U-Profilring / 600 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | 2.310 | 6301202 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | V-Profilring / 600 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | 2.485 | 6301203 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | V-Profilring / 700 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | 2.695 | 6301204 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Twin U-Profil 600-600 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | 2.465 | 6301205 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Twin V-Profil 600-600 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | 2.775 | 6301206 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Twin V-Profil 700-700 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | - | 6301207 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Svær rørvalse / 550 mm | 1* | - | 30 | 110 + | 1.980 | 6301300 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 26 | 30 | 110 + | 2.520 | 6301301 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | U-Profilring / 600 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | 2.630 | 6301302 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | V-Profilring / 600 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | 2.810 | 6301303 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | V-Profilring / 700 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | 3.050 | 6301304 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Twin U-Profil 600-600 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | 2.790 | 6301305 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Twin V-Profil 600-600 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | 3.120 | 6301306 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Twin V-Profil 700-700 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | - | 6301307 |

*Kræver 1 stk dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- Hydraulisk justering af arbejdsdybde.
- Justerbar kanttallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.
- Afskraber mellem ringene, kun på Vinkeljernsvalse samt single U og V-Profilvalse.
- 60 mm aksler monteret med 60 mm triple-tætnede kuglelejer på alle modeller.

DISC-ROLLER XL CONTOUR - BUGSERET



- 610x6 mm takket "Sabre disc" m/specialdesignet skærprofil giver bedre gennemskæring v/stubbearbejdning i overfladen.
- Vedligeholdelsesfrie disc-nav.
- Arbejdsdybde på ned til 175 mm i pløjefri jord.
- "DSD": Dybde Synkron Disc-aggressivitet.

MASKINER

| Model, m | Arbejds- / Transportbredde, m | Valsetype | | Antal ringe | Antal discs | Kraft- behov, hk | Vægt, kg | Varenummer |
|--|----------------------------------|---------------------------|----|----------------|-------------|---------------------|----------|------------|
| 1-LEDS, FAST UDEN HYDRAULISK SAMMENKLAP | | | | | | | | |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 16 | 18 | 80 + | 2.080 | 6301021 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | U-Profilring / 600 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | 2.310 | 6301022 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | V-Profilring / 600 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | 2.480 | 6301023 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | V-Profilring / 700 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | 2.660 | 6301024 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Twin U-Profil 600-600 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | 2.470 | 6301025 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Twin V-Profil 600-600 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | 2.760 | 6301026 |
| 2,50 | 2,25 / 2,50 | Twin V-Profil 700-700 mm | 1* | 16 | 18 | 90 + | - | 6301027 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | 2.190 | 6301121 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | U-Profilring / 600 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | 2.640 | 6301122 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | V-Profilring / 600 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | 2.810 | 6301123 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | V-Profilring / 700 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | 2.990 | 6301124 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | Twin U-Profil 600-600 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | 2.790 | 6301125 |
| 3,00 | 2,75 / 3,00 | Twin V-Profil 600-600 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | 3.080 | 6301126 |
| 3,00 | 2,25 / 3,00 | Twin V-Profil 700-700 mm | 1* | 20 | 22 | 100 + | - | 6301127 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 23 | 26 | 100 + | 2.320 | 6301221 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | U-Profilring / 600 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | 2.960 | 6301222 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | V-Profilring / 600 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | 3.135 | 6301223 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | V-Profilring / 700 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | 3.345 | 6301224 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Twin U-Profil 600-600 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | 3.115 | 6301225 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Twin V-Profil 600-600 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | 3.425 | 6301226 |
| 3,50 | 3,25 / 3,50 | Twin V-Profil 700-700 mm | 1* | 23 | 26 | 110 + | 3.617 | 6301227 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 1* | 26 | 30 | 110 + | 2.630 | 6301321 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | U-Profilring / 600 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | 3.280 | 6301322 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | V-Profilring / 600 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | 3.460 | 6301323 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | V-Profilring / 700 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | 3.700 | 6301324 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Twin U-Profil 600-600 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | 3.440 | 6301325 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Twin V-Profil 600-600 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | 3.770 | 6301326 |
| 4,00 | 3,75 / 4,00 | Twin V-Profil 700-700 mm | 1* | 26 | 30 | 120 + | - | 6301327 |
| 2-LEDS, MED HYDRAULISK SAMMENKLAP | | | | | | | | |
| 4,50 | 4,25 / 2,52 | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 2* | 30 | 34 | 130 + | - | 6301421 |
| 4,50 | 4,25 / 2,52 | U-Profilring / 600 mm | 2* | 30 | 34 | 140 + | - | 6301422 |
| 4,50 | 4,25 / 2,52 | V-Profilring / 600 mm | 2* | 30 | 34 | 140 + | 4.030 | 6301423 |
| 4,50 | 4,25 / 2,52 | V-Profilring / 700 mm | 2* | 30 | 34 | 140 + | - | 6301424 |
| 4,50 | 4,25 / 2,52 | Twin U-Profil 600-600 mm | 2* | 30 | 34 | 140 + | 4.010 | 6301425 |
| 4,50 | 4,25 / 2,52 | Twin V-Profil 600-600 mm | 2* | 30 | 34 | 140 + | 4.340 | 6301426 |
| 4,50 | 4,25 / 2,52 | Twin V-Profil 700-700 mm | 2* | 30 | 34 | 140 + | - | 6301427 |
| 5,50 | 5,25 / 2,52 | Vinkeljernsvalse / 600 mm | 2* | 36 | 42 | 160 + | - | 6301521 |
| 5,50 | 5,25 / 2,52 | U-Profilring / 600 mm | 2* | 36 | 42 | 170 + | - | 6301522 |
| 5,50 | 5,25 / 2,52 | V-Profilring / 600 mm | 2* | 36 | 42 | 170 + | 4.770 | 6301523 |
| 5,50 | 5,25 / 2,52 | V-Profilring / 700 mm | 2* | 36 | 42 | 170 + | - | 6301524 |
| 5,50 | 5,25 / 2,52 | Twin U-Profil 600-600 mm | 2* | 36 | 42 | 170 + | 4.740 | 6301525 |
| 5,50 | 5,25 / 2,52 | Twin V-Profil 600-600 mm | 2* | 36 | 42 | 170 + | 5.090 | 6301526 |
| 5,50 | 5,25 / 2,52 | Twin V-Profil 700-700 mm | 2* | 36 | 42 | 170 + | - | 6301527 |

*Kræver 2 stk dobbeltvirkende olieudtag.

*Kræver 3 stk dobbeltvirkende olieudtag.

MASKINER (FORTSAT)

| Model, m | Arbejds- / Transportbredde, m | Valsetype | Antal ringe | Antal discs | Kraftbehov, hk | Vægt, kg | Varenummer |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|----------------|----------|------------|
| 3-LEDS, MED HYDRAULISK SAMMENKLAP (2-LEDS DISC-SEKTION + 3-LEDS VALSESEKTION) | | | | | | | |
| 6,50 | 6,25 / 2,84 | Vinkeljernsvalse / 600 mm | ^{2*} 42 | 50 | 190 + | - | 6301621 |
| 6,50 | 6,25 / 2,84 | U-Profilring / 600 mm | ^{2*} 42 | 50 | 200 + | - | 6301622 |
| 6,50 | 6,25 / 2,84 | V-Profilring / 600 mm | ^{2*} 42 | 50 | 200 + | - | 6301623 |
| 6,50 | 6,25 / 2,84 | V-Profilring / 700 mm | ^{2*} 42 | 50 | 200 + | 8.525 | 6301624 |
| 6,50 | 6,25 / 2,84 | Twin U-Profil 600-600 mm | ^{2*} 42 | 50 | 200 + | - | 6301625 |
| 6,50 | 6,25 / 2,84 | Twin V-Profil 600-600 mm | ^{2*} 42 | 50 | 200 + | - | 6301626 |
| 6,50 | 6,25 / 2,84 | Twin V-Profil 700-700 mm | ^{2*} 42 | 50 | 200 + | 7.475 | 6301627 |
| 7,50 | 7,25 / 2,84 | Vinkeljernsvalse / 600 mm | ^{2*} 48 | 58 | 190 + | - | 6301721 |
| 7,50 | 7,25 / 2,84 | U-Profilring / 600 mm | ^{2*} 48 | 58 | 240 + | - | 6301722 |
| 7,50 | 7,25 / 2,84 | V-Profilring / 600 mm | ^{2*} 48 | 58 | 240 + | - | 6301723 |
| 7,50 | 7,25 / 2,84 | V-Profilring / 700 mm | ^{2*} 48 | 58 | 240 + | - | 6301724 |
| 7,50 | 7,25 / 2,84 | Twin U-Profil 600-600 mm | ^{2*} 48 | 58 | 240 + | - | 6301725 |
| 7,50 | 7,25 / 2,84 | Twin V-Profil 600-600 mm | ^{2*} 48 | 58 | 240 + | - | 6301726 |
| 7,50 | 7,25 / 2,84 | Twin V-Profil 700-700 mm | ^{2*} 48 | 58 | 240 + | 8.625 | 6301727 |

^{1*}Kræver 2 stk dobbeltvirkende olieudtag.

^{2*}Kræver 3 stk dobbeltvirkende olieudtag.

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt m/ledning og stik er standard på de bugserede modeller.
- HE-VA SAT-System på 2- og 3-leds modeller: hydraulisk justerbar vægtoverføringssystem, der sikrer ens vægtoverføring i hele arbejdsbredden.
- Hydraulisk justering af arbejdsdybde, anvendes også til løft af "disc" ved forager.
- Trækhøjdejustering med afstandsclips og parkeringsanordning for hydraulikslanger.
- Justerbar kanttallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.
- Afskraber mellem ringene, kun på Vinkeljernsvalse samt single U og V-Profilvalse.
- 60 mm aksler monteret med 60 mm triple-tætnede kuglelejer på alle modeller.
- Hjulmontering :
 - 2,50 – 4,00 m: 400/60 x 15.5 – 16 PLY
 - 4,50 – 5,50 m: 500/50 x 17.0 – 18 PLY
 - 6,50 og 7,50 m: 520/50 – 17.0 Flotation
- Træk, fastboltet :
 - 2,50 – 5,50 m, varenr. 630757017
 - 6,50 – 7,50 m, varenr. 7420006

EKSTRAUDSTYR - LIFTOPHÆNGTE / BUGSEREDE MODELLER

| Arbejdsbredde, m | Beskrivelse | Vægt, kg | Varenummer |
|------------------|--|-----------------|------------|
| 2,50 - 4,00 | LED lygtesæt m/ledning og stik, for 1-leds liftoafhængte modeller | 3 | 63090-01 |
| 2,50 - 7,50 | Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.) | 8 | 67055-74 |
| 2,50 - 5,50 | In line - system for 1- og 2-leds modeller. Via Memory Cylinder kan maskinens parallelitet justeres med jordoverfladen under kørslen fra traktorkabinen. | ^{1*} - | 6301956 |
| - | HPV-Controller: El-hydraulisk betjening af 4 funktioner. | 7 | 3409430 |
| 2,50 - 4,00 | Elektrisk dybdestop med afbryder | 4 | 6301945 |
| 4,50 - 5,50 | Elektrisk dybdestop med afbryder | 4 | 6301946 |
| 6,50 - 7,50 | Elektrisk dybdestop med afbryder | 4 | 6301947 |
| 2,50 - 5,50 | Trækstangforlænger 300mm M16 til påboltning | 25 | 6301950 |
| 6,50 - 7,50 | Trækstangforlænger 400 mm M20 | 31,50 | 6301951 |
| 2,50 - 4,00 | Hjul 500/50x17.0-18 PLY (Merpris pr. sæt) | - | 3409750 |
| 2,50 - 4,00 | Bugseringssæt, 400/60x15.5 | 1.075 | 6301910 |
| 2,50 - 5,50 | Sporløsningsæt med 4 stk. 65x12 mm tænder for modeller uden Spring-Board | - | 6301450 |
| 2,50 - 5,50 | Sporløsningsæt med 4 stk. 65x12 mm tænder for modeller med Spring-Board | - | 6301451 |
| 2,50 - 5,50 | Udbygningssæt til sporløsningsæt med 4 stk. 65x12 tænder. Anvendes ved brug af tvillingehjul. | - | 6301452 |
| 2,50 - 5,50 | Tryklufsbremser komplet | 18 | 6301900 |
| 6,50 - 7,50 | Tryklufsbremser komplet | 18 | 6301901 |
| 2,50 - 5,50 | Hydrauliske bremses, 1-kreds | 7 | 6301905 |
| 6,50 - 7,50 | Hydrauliske bremses, 1-kreds | 7 | 6301906 |
| 2,50 - 5,50 | Hydrauliske bremses, 2-kreds, fabriksmonteret | - | 6301907 |
| 6,50 - 7,50 | Hydrauliske bremses, 2-kreds, fabriksmonteret | - | 6301908 |
| 2,50 | Materialedæmperskærm | 50 | 63090-98 |
| 3,00 | Materialedæmperskærm | 60 | 63091-96 |
| 3,50 | Materialedæmperskærm | 70 | 63096-96 |
| 4,00 | Materialedæmperskærm | 80 | 63092-96 |
| 4,50 | Materialedæmperskærm | 105 | 63092-97 |
| 5,50 | Materialedæmperskærm | 120 | 63093-97 |
| 6,50 | Materialedæmperskærm | 125 | 6301634 |
| 7,50 | Materialedæmperskærm | 160 | 6301734 |

^{1*}Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

EKSTRAUDSTYR - LIFTOPHÆNGTE / BUGSEREDE (FORTSAT)

| Arbejdsbredde, m | Beskrivelse | Varenummer |
|------------------|--|------------|
| 2,50 - 4,00 | Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, enkeltvalse (Merpris pr. sæt) | 63090-03 |
| 2,50 - 4,00 | Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, dobbeltvalse (Merpris pr. sæt) | 63090-05 |
| 4,00 - 5,50 | Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, enkeltvalse (Merpris pr. sæt) | 63090-05 |
| 4,00 - 5,50 | Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, dobbeltvalse (Merpris pr. sæt) | 63090-08 |
| 6,50 - 7,50 | Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, enkeltvalse (Merpris pr. sæt) | 63090-09 |
| 6,50 - 7,50 | Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, dobbeltvalse (Merpris pr. sæt) | 63090-11 |
| - | Lejebeskytter for pakvalse (Pr. stk.) | 7355054 |
| - | Ø570x6mm profileret opblandingsdisc (større blandingsevne af jord og planterester) | 6301961 |
| - | Ø610 mm disc med grov skæreprøfil (mere konkavt design og med større takker) Fabriksmonteret (Merpris pr. meter) | 6301962 |



Gummi-dæmpede kuglelejer



Lejebeskytter for pakvalse




Standard disc, 610x6 mm - fin profil



Ø570x6 mm profileret opblandingsdisc



Ø610x6 mm disc med grov skæreprøfil



| Arbejdsbredde, m | Type / Beskrivelse | Vægt, kg | Varenummer |
|---|--|--|------------|
| SPRING-BOARD (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER) | | | |
| 2,50 | 1-leds fast | 1 ¹ / ₂ ² | 240 |
| 3,00 | 1-leds fast | 1 ¹ / ₂ ² | 280 |
| 3,50 | 1-leds fast | 1 ¹ / ₂ ² | 325 |
| 4,00 | 1-leds fast | 1 ¹ / ₂ ² | 370 |
| 4,50 | 2-leds foldbar | 1 ¹ / ₂ ² | 375 |
| 5,50 | 2-leds foldbar | 1 ¹ / ₂ ² | 450 |
| 6,50 | 2-leds foldbar | 1 ¹ / ₂ ² | 525 |
| 7,50 | 2-leds foldbar | 1 ¹ / ₂ ² | 775 |
| - | Kantudstyrssæt for Spring-Board tænder | - | 6301960 |
| SPRING-BOARD MED SKORPEBRYDER (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER) | | | |
| 2,50 | 1-leds fast | 1 ¹ / ₂ ² | - |
| 3,00 | 1-leds fast | 1 ¹ / ₂ ² | - |
| 3,50 | 1-leds fast | 1 ¹ / ₂ ² | - |
| 4,00 | 1-leds fast | 1 ¹ / ₂ ² | - |
| 4,50 | 2-leds foldbar | 1 ¹ / ₂ ² | - |
| 5,50 | 2-leds foldbar | 1 ¹ / ₂ ² | - |
| 6,50 | 2-leds foldbar | 1 ¹ / ₂ ² | - |
| 7,50 | 2-leds foldbar | 1 ¹ / ₂ ² | - |
| SPRING-BOARD MED Ø16 MM STRIGLETÆNDER (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER) | | | |
| 2,50 | 1-leds fast - 10 tænder | 1 ¹ / ₂ ² | 174 |
| 3,00 | 1-leds fast - 12 tænder | 1 ¹ / ₂ ² | 201 |
| 3,50 | 1-leds fast - 14 tænder | 1 ¹ / ₂ ² | 232 |
| 4,00 | 1-leds fast - 16 tænder | 1 ¹ / ₂ ² | 264 |
| 4,50 | 2-leds foldbar - 18 tænder | 1 ¹ / ₂ ² | 256 |
| 5,50 | 2-leds foldbar - 22 tænder | 1 ¹ / ₂ ² | 305 |
| 6,50 | 2-leds foldbar - 26 tænder | 1 ¹ / ₂ ² | 354 |
| 7,50 | 2-leds foldbar - 32 tænder | 1 ¹ / ₂ ² | 564 |

¹Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

²Trækstangforlænger anbefales, når der anvendes tvillingehjul på traktor.

EKSTRAUDSTYR - LIFTOPHÆNGTE / BUGSEREDE (FORTSAT)

| Arbejdsbredde, m | Type / Beskrivelse | Varenummer |
|--|--------------------|-------------|
| TVÆRLÅSESYSTEM - SAMMENLÅSER DE ENKELTE TÆNDER (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER) | | |
| 2,50 | 1-leds fast | 1* 63490-00 |
| 3,00 | 1-leds fast | 1* 63491-00 |
| 3,50 | 1-leds fast | 1* 63496-00 |
| 4,00 | 1-leds fast | 1* 63492-00 |
| 4,50 | 2-leds foldbar | 1* 63592-30 |
| 5,50 | 2-leds foldbar | 1* 63593-30 |
| 6,50 | 2-leds foldbar | 1* 6301632 |
| 7,50 | 2-leds foldbar | 1* 6301732 |



¹Kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.



| LANGFINGER-EFTERHARVE EFTER VALSEN. SPINDELJUSTERING AF ARBEJDSDYBDE M/MULIGHED FOR VÆGTOVERFØRSEL. | | |
|--|---|------------|
| Arbejdsbredde, m | Beskrivelse | Varenummer |
| 2,50 | Til liftophængt model | 6301035 |
| 3,00 | Til liftophængt model | 6301135 |
| 3,50 | Til liftophængt model | 6301235 |
| 4,00 | Til liftophængt model | 6301335 |
| 2,50 | Til bugseret model - monteret bag transporthjul | 6301036 |
| 3,00 | Til bugseret model - monteret bag transporthjul | 6301136 |
| 3,50 | Til bugseret model - monteret bag transporthjul | 6301236 |
| 4,00 | Til bugseret model - monteret bag transporthjul | 6301336 |
| 4,50 | Til bugseret model - monteret bag transporthjul | 6301436 |
| 5,50 | Til bugseret model - monteret bag transporthjul | 6301536 |
| 6,50 | Til bugseret model - monteret bag transporthjul | 6301636 |
| 7,50 | Til bugseret model - monteret bag transporthjul | 6301736 |

DREJBARE STØTTE/DYBDEHJUL, MONTERET FORAN DISC, HØJDEJUSTERBARE - HJUL: 2 X 300/55X12- 8 PLY

| Arbejdsbredde, m | Beskrivelse | Vægt, kg | Varenummer |
|------------------|--|----------|------------|
| 2,50 - 5,50 | For bugserede modeller uden Spring-Board | - | 6301914 |
| 2,50 - 5,50 | For bugserede modeller med Spring-Board | 180 | 6301915 |
| 6,50 - 7,50 | For bugserede modeller uden Spring-Board | 140 | 6301916 |
| 6,50 - 7,50 | For bugserede modeller med Spring-Board | 180 | 6301917 |

| Arbejdsbredde, m | Type | TOP-CUTTER (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER) | | SPRING-BOARD PÅ TOP-CUTTER BESLAG (KUN FOR BUGSEREDE MODELLER) | |
|------------------|---------|--|------------|---|------------|
| | | Varenummer | Varenummer | Varenummer | Varenummer |
| 2,50 | Fast | 67410-92 | 67410-93 | 67410-93 | 67410-93 |
| 3,00 | Fast | 67410-94 | 67410-94 | 67410-95 | 67410-95 |
| 3,50 | Fast | 67410-96 | 67410-96 | 67410-97 | 67410-97 |
| 4,00 | Fast | 67410-98 | 67410-98 | 67410-99 | 67410-99 |
| 4,50 | Foldbar | 67410-61 | 67410-61 | 67410-62 | 67410-62 |
| 5,50 | Foldbar | 67410-63 | 67410-63 | 67410-64 | 67410-64 |
| 6,50 | Foldbar | 67410-65 | 67410-65 | 67410-66 | 67410-66 |
| 7,50 | Foldbar | 67410-67 | 67410-67 | 67410-68 | 67410-68 |

MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. TRIN - INKL. MONTERING PÅ NY DISC-ROLLER CONTOUR MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN. PRISER OG INFO VEDR MULTI-SEEDER

| Arbejdsbredde, m | Type | Varenummer | Varenummer | Varenummer |
|------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| | | 8 udløb | 12 udløb | 16 udløb |
| 2,50 | uden Auto-Controller / EC | 1* 6301037 | - | - |
| 2,50 | med Auto-Controller / EC | 2* 6301039 | - | - |
| 3,00 | uden Auto-Controller / EC | 1* 6301137 | - | - |
| 3,00 | med Auto-Controller / EC | 2* 6301139 | - | - |
| 3,50 | uden Auto-Controller / EC | 1* 6301237 | - | - |
| 3,50 | med Auto-Controller / EC | 2* 6301239 | - | - |
| 4,00 | uden Auto-Controller / EC | 1* 6301337 | - | - |
| 4,00 | med Auto-Controller / EC | 2* 6301339 | - | - |
| 4,50 | uden Auto-Controller / EC | 1* 6301437 | 6301441 | - |
| 4,50 | med Auto-Controller / EC | 2* 6301439 | 6301442 | - |
| 5,50 | uden Auto-Controller / EC | 1* 6301537 | 6301541 | - |
| 5,50 | med Auto-Controller / EC | 2* 6301539 | 6301542 | - |
| 6,50 | uden Auto-Controller / EC | 1* - | 6301641 | 6301638 |
| 6,50 | med Auto-Controller / EC | 2* - | 6301642 | 6301640 |
| 7,50 | uden Auto-Controller / EC | 1* - | 6301741 | 6301738 |
| 7,50 | med Auto-Controller / EC | 2* - | 6301742 | 6301740 |

¹På bugserede modeller er der hydr. løft af såhjul for til- og frakobling af udsåningen, som kræver yderligere 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.

²On / Off kontakt på Multi-Seeder med AC er altid monteret på hjulstel.

FORDELERSÆT FOR HE-VA FRONT-TANK

| Arbejdsbredde, m | Beskrivelse | Varenummer |
|------------------|--|------------|
| 2,50 - 7,50 | Fordelersæt med 12 udløb for HE-VA Front-Tank til Disc-Roller XL Contour | 0537702 |