

UNIVERSAL-SPREDER



- Ideel til spredning af græsfrø, senneps- og rapsfrø, olieræddike, mikrogødning, sneglegift m.m.
- Nemt at rengøre efter brug – afmontering af beholder uden brug af værktøj.
- Spredbillede justeres let via kastevingers vinkel på spredeskiven.
- Justerbar skærm for små spredbredder

EKSEMPLER	
Type	Spredbredde
Græsfrø	4 - 5 meter
Olieræddike	15 - 20 meter
Sneglegift, granuleret	20 - 24 meter
Rapsfrø	12 - 15 meter

¹Bemærk: Spredbredden afhænger af materiales vægtfylde og af vejforhold.

MASKINER

Model	Beskrivelse	Beholdervolumen, l	Vægt, kg	Varenummer
Max-Throw	12 volt, 12 amp. elektrisk spred	90	29	0538000
Vario-Power	12 volt, 12 amp. elektrisk spred	90	30	0538010
Vario-Exact	12 volt, 13 amp. elektrisk spred	90	40	0538020

STANDARDUDSTYR

Max-Throw:

- Kontrolboks i kabinen med on/off kontakt
- El-betjent åben/lukke funktion.
- Altid maks. spredbredde/maks. omdrejninger.
- Indstilling af udsåningsmængden via indstillelig beholderspjæld.



Vario-Power:

- Kontrolboks i kabinen med on/off kontakt.
- El-betjent åben/lukke funktion.
- Variable spredbredder via omdrejning på spredeskiven.
- Powerstart af spredeskiven og sikringer mod overbelastning.
- Indstilling af udsåningsmængden via indstillelig beholderspjæld.



Vario-Exact:

- Kontrolboks i kabinen med on/off kontakt.
- El-betjent variabel dosering via separat cellehjul drevet af el-motor med on/off kontakt. Meget præcis dosering specielt ved små doseringer (små arbejdsbredder - sneglegift).
- 2 forskellige doseringsvalser medfølger.
- Variable spredbredder via omdrejning på spredeskiven.



EKSTRAUDSTYR



Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
Exact-Steer Computer Computer t/Vario-Exact med kontrolfunktioner (km/t, kg/ha, kg/total, ha) samt hastighedsafhængig dosering via sensor monteret på f.eks. traktorhjul, såhjul. Dim.: H:750mm, B:600mm, L:600mm.	3	0538021