

# RONDO-DAN



- Ideal für Rundballen aus Stroh, Heu, Silage u.ä.
- Der Dreipunktanbau des Rondo-Dan dient gleichzeitig auch als Ballenspiess zum Beladen des Abwicklers. Nachdem der Ballen auf dem Gerät positioniert wurde, wird der Spiess im Rahmen des Tisches versenkt und verriegelt. Folglich ist nur ein Schlepper für das Beladen und den Betrieb des Rondo-Dan nötig
- Effektiv für Verwendung in großen Ställen, Hühnerställen, Futtergängen und auch auf dem Acker.
- Staubfreie und schonende Handhabung der Ballen.
- Modell H + V ist mit je einer Walze auf beiden Seiten ausgerüstet und kann so entweder nach rechts oder links abwickeln. Die Abwicklungsrichtung u. -geschwindigkeit wird mit dem doppelwirkenden Hydraulikanschluß kontrolliert.
- Dreipunktanbau mit Bolzen Kat. 2 und Abstand Kat. 2

## MODELLE

Arbeitsbreite, m	Modell	Bezeichnung	Abwicklungsrichtung	Hubbedarf, kg	Max. Gewicht des Ballens, kg	Max. Ballendurchmesser, m	Max. Ballenbreite, m	Länge, m	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,15	H	Rondo-Dan, kpl. mit Abwicklung rechts	Rechts	1.100	850	1,80	1,50	2,00	577	2900201
2,15	V	Rondo-Dan, kpl. mit Abwicklung links	Links	1.100	850	1,80	1,50	2,00	577	2900206
2,25	H + V	Rondo-Dan, kpl. mit Abwicklung rechts oder links	Rechts + Links	1.200	850	1,80	1,50	2,00	660	2900211

## GRUNDAUSSTATTUNG

- Hydraulikmotor mit 35 mm Welle und Klauenkupplung zum Tisch.
- Abwickelwalze mit 5 Zinken.
- Sicherheitsgeländer um die Bühne herum.
- Dreipunktanbau mit zwei integrierten Spießen.
- Ober- und Unterlenkerbolzen



## ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
Hydr. Bedienung der Sperrklinke für den Abwicklungstisch.	2900900
Adapter Dreipunkt auf SWR-EURO	2900910
Adapter Dreipunkt auf New Holland	2900911
Adapter Dreipunkt auf JCB	2900912
Adapter Dreipunkt auf Manitou	2900913

<sup>1</sup>1 Stck. zusätzlicher doppelwirkender Hydraulikanschluß für das Gerät erforderlich