

Spécifications techniques



6,00 - 10,00 m




3,00 - 4,00 m



120 - 225 CV



3.150 - 4.200 kg

		Cambridge				Etoile		Came		Crosskill		Ondulé 2D			Rouleau Lisse
															
Largeur de travail, m	ANNEAU	510 mm	510 mm	560 mm	620 mm	450/500 mm	550/600 mm	550 mm	485/530 mm	550/600 mm	500 mm	550 mm	600 mm	610 mm	
	RAYONS	3	8	9	10	-	-	-	-	-	8	9	10	-	
4,50 TRANSPORT 2,22	POIDS, KG	2.160	2.260	2.540	2.810	2.160	2.570	1.510	1.980	2.460	1.990	2.230	2.380	-	
	ANNEAUX	87	87	87	87	88	88	30	45	45	57	57	57	-	
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	
5,40 TRANSPORT 2,22	POIDS, KG	2.560	2.690	3.100	3.240	2.610	3.140	1.880	2.450	3.010	2.430	2.730	2.970	-	
	ANNEAUX	105	105	105	105	102	102	36	54	54	69	69	69	-	
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	
ROUES: 10.0 / 75 X 15.3 - 10 PLIS															
6,30 TRANSPORT 2,45	POIDS, KG	2.950	3.140	3.710	4.190	3.010	3.870	2.110	2.780	3.490	2.840	3.250	3.390	2.240 sans eau 3.860 av/ de l'eau	
	ANNEAUX	123	123	123	123	120	120	42	63	63	78	78	78	-	
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	
7,30 TRANSPORT 2,45	POIDS, KG	3.630	3.840	4.430	4.780	3.760	4.680	2.710	3.460	4.380	3.520	3.860	4.010	-	
	ANNEAUX	143	143	143	143	140	140	48	73	73	90	90	90	-	
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	
7,60 TRANSPORT 2,45	POIDS, KG	3.784	3.994	4.608	4.984	3.900	4.862	2.778	3.530	4.472	3.630	3.982	4.148	-	
	ANNEAUX	151	151	151	151	148	148	45	79	79	99	99	99	-	
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	
8,20 TRANSPORT 2,45	POIDS, KG	4.050	4.190	4.700	5.200	4.180	5.120	3.010	3.880	4.900	3.840	4.100	4.350	-	
	ANNEAUX	157	157	157	157	152	152	55	81	81	102	102	102	-	
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	
ROUES: 11.5 / 80 X 15.3 - 14 PLIS															
9,50 TRANSPORT 2,45	POIDS, KG	4.830	5.180	5.770	6.350	5.230	6.200	3.870	4.820	6.020	4.740	5.030	5.320	3.400 sans eau 5.840 av/ de l'eau	
	ANNEAUX	180	180	180	180	172	172	63	95	95	118	118	118	-	
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	
10,20 TRANSPORT 2,45	POIDS, KG	5.310	5.690	6.220	6.850	5.590	6.640	-	5.120	6.390	5.020	5.310	5.650	-	
	ANNEAUX	196	196	196	196	186	186	-	101	101	126	126	126	-	
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	-	60	60	60	60	60	-	
ROUES: 400 / 60 X 15.5 - 16 PLIS															

Largeur de travail, m	Nbre. de dents	Spring-Board, 1-rangée			Spring-Board, 2-rangées		
		Puissance requise, CV	Poids, kg av/barres de rigidifications	Poids, kg sans barres de rigidifications	Puissance requise, CV	Poids, kg av/barres de rigidifications	Poids, kg sans barres de rigidifications
4,50	18	+20	475	420	-	-	-
5,40	22	+25	549	485	-	-	-
6,30	24	+30	624	550	-	-	-
6,30 HD	24	+30	624	550	-	1.148 - 1.448	1.000 - 1.300
7,30	28	+35	716	630	+55	1.272 - 1.572	1.100 - 1.400
7,60	-	+35	762	671	-	-	-
8,20	32	+40	792	695	+60	1.194 - 1.544	1.000 - 1.350
9,50	38	+45	957	845	+70	1.324 - 1.724	1.100 - 1.500
10,20	40	+50	1.000	880	+80	1.740 - 2.340	1.500 - 2.100

Top-Cutter		
Largeur de travail, m	Nbre. de sections	Poids, kg
5,40	3	803
6,30	3	896
6,30 HD	3	896
7,30	3	985
8,20	3	1.060
9,50	5	1.340
10,20	5	1.438

HE-VA

Tip-Roller

Le développement de la technologie du rouleau à un autre niveau



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Votre concessionnaire habituel

HE-VA
AgriDis
INTERNATIONAL A/S

En raison de l'évolution rapide des techniques, HE-VA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des outils de sa gamme.

HE-VA

Le concept du lit de semences en un passage

Niveler, préparer le sol et retasser!

....Tout en un seul passage, en préférant le concept HE-VA vous réduisez le coût, gagnez du temps et améliorez l'efficacité. HE-VA propose une planche niveleuse Spring-Board avec palettes de nivellement ou griffes d'émiettement pour élargir la fonction de votre rouleau. Proposé avec un large choix d'anneaux, vous pouvez ainsi déterminer la combinaison la mieux appropriée à vos exigences et types de sols.

Roulez avec HE-VA, vous obtiendrez plus !

Unique système

Le système SAT de HE-VA (Système Actif de Transfert) assure une répartition continue de charge sur toutes les sections, quels que soient le type et la taille de l'anneau ou la largeur de travail du Tip-Roller. Grâce au système SAT, une partie du poids du bâti central est reporté sur les sections latérales de telle façon que la pression au sol soit uniforme sur toute la largeur.

Spring Active Transfer-System – Le Système Actif de Transfert



Tous les Tip-Rollers 4,5 - 5,4 m - ainsi que les 6,3 m équipés d'anneaux inférieurs à 600 mm de diamètre sont équipés du système SAT (report de poids) avec un seul vérin de repliage doté d'un ressort compensateur à l'une de ses extrémités.



Les Tip-Rollers 6,3 m équipés d'anneaux de Ø 600 / 620 mm, tous les 7,3 m et 8,2 m sont dotés de 2 vérins entre lesquels est disposé le ressort compensateur du système SAT.



Tous les Tip-Rollers 9,5 m et 10,2 m sont équipés du système SAT avec double ressort qui assure un transfert uniforme sur toute la largeur de travail.

Le report de charge

Sans le transfert automatique de charge HE-VA, les rouleaux de même conception, exercent une pression au sol très nettement supérieure sur l'élément central que sur les sections latérales. Ceci s'explique par le fait que la section centrale supporte le poids du bâti central, de la flèche d'attelage, des roues et du système hydraulique; une charge largement supérieure à celle des sections latérales.

1 Sur un rouleau de base classique, sans transfert de poids, la répartition du poids est très inégale comme le démontre le schéma ci-dessus.

2 De même, avec un système rudimentaire de compensation, sur les rouleaux de base, la pression au sol de l'élément central est inférieure à la pression des sections latérales non pendulaires.

Mouvement indépendant des sections pendulaires

3 Grâce au fait que les trois sections sont pendulaires, le report de charge (le système Actif de Transfert SAT HE-VA) équilibre la pression au sol sur toute la largeur du rouleau.



Unique système S.A.T.

Le système SAT équilibre la pression au sol en reportant l'excès de poids du bâti central (O, voir photo) proportionnellement plus lourd sur les sections latérales (, voir photo).

Choisissez votre profil d'anneaux

Cambridge & Cambridge NG

510 mm - 3 rayons & 510, 560 & 620 mm - 8 / 9 / 10 rayons

L'anneau Cambridge est un anneau universel constitué alternativement d'anneaux lisses et dentelés. Cet anneau enfonce efficacement les pierres et son profil courbé n'agresse pas les plantes germées. Cette combinaison particulière se traduit par un écrasement optimal avec un effet de tassement et la grande mobilité de l'anneau dentelé le rend facilement auto-nettoyable.

AUSSI DISPONIBLE EN ACIER DUCTILE

Cames

550 mm

L'anneau à cames est plus efficace dans les types de sols très légers comme les substrats sableux et meubles, car il divise le sol en fines particules et le tasse en laissant une surface poreuse avec de petites mottes, qui aident à prévenir l'érosion du sol.

Crosskill

485/530 mm & 550/600 mm

Les anneaux Crosskill sont souvent utilisés dans les types de sol léger et moyen à lourds. Les anneaux écrasent les mottes et laissent la surface légèrement émiettée, ce qui empêche l'érosion du sol. Ces anneaux sont auto-nettoyants, ce qui ne fait qu'accroître leur action.

Ondulé 2D

500, 550 & 600 mm - 8 / 9 / 10 rayons

Les anneaux ondulés créent une surface plane totalement exempte de pierres, ce qui est très important lors de l'ensemencement de certains types de cultures. Il est souvent utilisé pour la consolidation des graines germées, car sa conception arrondie est peu agressive avec les plantes.

Etoile

450/500 mm & 550/600 mm

Cet anneau est souvent choisi, lorsque le rouleau, outre ses travaux normaux, est également utilisé pour le compactage et la préparation du sol. L'anneau étoile fonctionne aussi bien dans des sols de type léger et sablonneux que dans les sols de type collant et lourd. Lorsqu'il est utilisé pour les sols de type léger, la surface est laissée légèrement compactée et inégale, ce qui empêche l'érosion du sol. Dans des sols de type collant, l'effet d'auto-nettoyage des roues est très important. L'anneau étoile possède en outre un grand effet drainant sur les prairies car les pointes font de petits trous dans le champ.

Rouleau lisse

610 mm

Le rouleau lisse est principalement utilisé pour l'entretien des prairies. Le remplir avec de l'eau augmentera son poids et fera de lui un outil très efficace pour la consolidation.

HE-VA Tip-Roller



3 sections, de 4,5 m à 10,2 m

Equipés en série de bacs à pierres, les rouleaux sont manœuvrés hydrauliquement depuis le siège du tracteur. 13 types d'anneaux différents sont offerts. Trois types de planches niveleuses adaptables à l'avant du rouleau sont proposées pour une préparation de sol soignée.




Les rouleaux HE-VA assurent un rappui uniforme du sol sur TOUTE la largeur de travail.

Les sections pendulaires rend le rouleau très efficace, même sur surfaces inégales. Les sillons et déformations du sol restent souvent en l'état avec les rouleaux dont les sections ne sont pas pendulaires. Il reste ainsi une impression de travail inachevé.



Les anneaux sont montés sur un arbre diamètre 60 mm en acier traité pour une longue durée de vie. Ces arbres sont montés sur des paliers à billes oscillants fixés par 4 boulons et protégés à l'intérieur d'un support en acier profilé en U.



Paliers centraux

Le maintien de l'arbre de 60 mm des sections latérales des Tip-Roller 8,2 m, 9,5 m et 10,2 m est assuré par les paliers supports oscillants, cette disposition élimine tout risque de surcharge et de torsion.



Charnière à 3 maillons

Le mécanisme de repliage est muni d'un pivot largement dimensionné. Doté d'une butée à billes à chaque extrémité, il confère à l'ensemble une robustesse à toute épreuve aussi bien au travail qu'au transport.




L'efficacité des rouleaux HE-VA en action - niveler, émietter, briser les mottes, retasser et préparer le lit de semences une combinaison d'actions sur une grande largeur de travail.

Avec ce choix de combinaisons et de largeurs de travail (4,5 m à 10,2 m), les rouleaux HE-VA répondent à tous les besoins quels que soient le type de terre et la surface cultivée.

Repliage en quelques secondes!

Simple et sécurisé, qu'espérer de plus d'un HE-VA

Séquences de dépliage d'un Tip-Roller 3 sections



Transport et remisage sécurisés



En standard, la béquille est réglable à l'aide de manivelle sur les Tip-Rollers 4,5 m à 8,2 m, et vérin hydraulique sur les 9,5 m et 10,2 m.



Les berceaux d'appui du Tip-Roller 3 sections, maintiennent fermement en place les sections latérales et le bruit est réduit au transport. Le circuit hydraulique est bloqué.



Pour une meilleure stabilité lors du transport, le poids des sections latérales est répartie sur le tracteur est les roues du rouleau.

Options

Freins hydrauliques




Freins pneumatiques



Feux arrières LED



Roulements amortis



Efface traces, relevage 3-points

Un jeu efface traces à 3-points élimine les traces des roues du tracteur sur sols labourés



Efface traces, hydraulique

Un jeu efface traces hydraulique élimine les traces des roues du tracteur sur sols labourés



Semoir pneumatique Multi-Seeder

Kit de montage pour Multi-Seeder – le semoir à petites graines pour le colza, les graines fourragères, l'engrais, l'anti-limace et encore plus.



Choisissez votre outil supplémentaire

...pour adapter à l'arrière une herse peigne par moyen d'un Relevage, ou monter un rouleau hacheur Top-Cutter devant le rouleau...

Relevage pour outils

Le relevage pour outils à 3-points permet d'atteler une herse peigne ou pareil derrière le rouleau Tip-Roller, afin d'accomplir plusieurs tâches en un seul passage. Charge maximum sur Relevage: 2.100 kg



- Equipement standard:
- Bâti de montage
 - Attelage 3-points hydraulique, type 21.01
 - Vérin simple effet
 - Attelage Cat. 2, longueur 825 mm entre le point d'attelage et le centre de gravité
 - Barre supérieure M30 avec pitons et boules Ø25
 - Prise d'huile double effet inversée & fiche 12V

Disponible pour modèles Tip-Roller 7,30 à 10,20 m & modèle 6,30 m HD.



Top-Cutter

Le Top-Cutter coupe parfaitement le chaume et les résidus, ce qui rend très flexible la création d'un lit de faux semis suivant la moisson.



La conception unique présentant une construction à tube fermé empêche le sol et les résidus provenant de la récolte de coller au Top-Cutter et assure un degré d'efficacité continue et élevé. Les six lames à double face assurent un flux de travail régulier et stable.

*Top-Cutter est aussi disponible en outil indépendant: Top-Cutter Solo, monté sur l'attelage avant du tracteur, ce qui permet l'adaptation d'une planche Spring-Board en combinaison.

Options

Choisissez votre préparation de sol

C'est le point de départ de la réduction de votre coût de production..... Roulez, nivelez, émiettez et retassez en un seul passage.

Travailler le sol ? Préparer un lit de semences ? Ou maintenir le taux d'humidité ? La flexibilité est la clé.

L'inclinaison des lames niveleuses Spring-Board est réglable graduellement à l'aide de vérins hydrauliques, ces lames sont escamotables pour le roulage des céréales en végétation.

Spring-Board 1-rangée

Les lames de ressort munies de socs plats brisent les mottes et assurent un parfait nivellement. L'angle d'attaque est réglable hydrauliquement depuis le siège du tracteur en fonction du relief et des conditions de travail. D'une section de 80 X 10 mm, la lame de ressort est équipée d'un soc plat traité de 150 mm. La Spring-Board 2-rangées est disponible pour modèles 6,30 HD, 7,30, 8,20, 9,50 et 10,20 m.



Spring-Board 2-rangées



Soc fourches brise-mottes

Le succès des lames Spring-Board est renforcé par l'option de griffes couteaux recommandées pour niveler et briser les mottes sur sols secs et lourds. L'angle d'attaque de ces griffes couteaux est également réglable par vérins hydrauliques.



Dents étrilles

En tant qu'alternative aux socs, les Spring-Boards 1-rangée et 2-rangées peuvent être montées avec dents étrilles Ø16 mm. La Spring-Board 2-rangées est disponible pour modèles 6,30 HD, 7,30, 8,20, 9,50 et 10,20 m.



Dents combi herse & Spring-Board

Sur la Spring-Board 2-rangées, vous pourriez choisir la combinaison 1 rangée de dents de herse et 1 rangée de dents Spring-Board. La Spring-Board 2-rangées est disponible pour modèles 6,30 HD, 7,30, 8,20, 9,50 et 10,20 m.



Dents de herse 2-rangées

En tant qu'alternative aux socs, la Spring-Board 2-rangées peuvent être montées avec dents de herse 65x12 mm. La Spring-Board 2-rangées est disponible pour modèles 6,30 HD, 7,30, 8,20, 9,50 et 10,20 m.




Echange rapide Easy-Change

Système d'échange rapide des socs – "Easy Change" disponible à la demande. Il inclut un jeu de socs plats et un jeu de socs fourches à 3 griffes.



Système pour solidariser les lames

Les lames peuvent travailler individuellement mais l'effet de nivellement peut être renforcé par l'adjonction de barres permettant de rendre l'ensemble des lames solidaires.



Déflecteur de bordure

Un déflecteur de bordure est livrable à la demande avec les socs palettes de lames niveleuses Spring-Board pour éliminer le sillon laissé par les socs palettes extérieurs.

